



Ralf Alex
Geschäftsführer

Tel.: (0 85 42) 96 04-11
Mobil: (0171) 8 85 70 60
Email: ralf.alex@kwr-alex.de



Daniel Alex



Tel.: (0 85 42) 96 04-16
Mobil: (0151) 11 91 06 85
Email: daniel.alex@kwr-alex.de





Michael Dannecker
Bauleiter


Tel.: (0 85 42) 96 04-10
Mobil: (0171) 8 85 70 63
E-mail: michael.dannecker@kwr-alex.de






	Typ	PS	Hydr.-Leistung (L/min)	Einsatz-Gew. (to)	Reißkraft (to) SAE	Bodendruck (kg/cm ²)	Verladehöhe (m)	Auskipphöhe (m)	Reichweite (m)	Grabtiefe (m)	Tieföffelinh.SAE (m ³)	sonstiges
	Hyundai Robex 16-9	17	34	1,70	1,55	0,27	2,30	2,55	3,62	2,25	bis 0,10	Spurweite 0,98 - 1,25 m, Schild verstellbar, Hammer
	Kobelco Minibagger SK 17 SR-3E	14	2x26	1,70	0,90	0,29	2,35	2,95	4,40	2,79	0,15	Spurweite 1,40 m, Schild, Hammer, Greifer
	Kobelco Minibagger SK 28 SR-6E	24	2x38	2,95	1,66	0,34	2,51	3,09	4,68	2,59	0,16	Spurweite 1,55 m, Schild, Hammer, Greifer
	Kobelco Minibagger SK35SR-6 / I	31	2x38,4	4,02	1,91	0,38	2,51	3,49	5,35	3,08	0,18	Hydraulischer Drehkopf, Spurweite 1,70 m, Schild
	Kobelco Minibagger SK35SR-6 / II	31	2x38,4	4,02	1,91	0,38	2,51	3,49	5,35	3,08	0,18	Hydraulischer Drehkopf, Spurweite 1,70 m, Schild
	Kobelco Minibagger SK55SRX-6	41	2x49,9 1x33,8	5,29	2,46	0,30	2,53	4,35	6,24	3,90	0,18	Hydraulischer Drehkopf, Spurweite 1,96 m, Schild
	Kobelco SK 58 SRX-7	41	2x56	5,50	2,50	0,32	2,55	4,16	6,26	3,89	0,20	Spurweite 1,96 m, Schild, Hammer, Greifer, Zange
	Kubota KX057-4 / II	46	2x56	5,50	2,50	0,32	2,55	4,16	6,26	3,89	0,20	Spurweite 1,96 m, Schild, Hammer, Greifer, Zange, hydraulischer Drehkopf
	Kobelco SK 85 MSR / I	57	2x66	9,70	3,45	0,45	2,60	6,40	8,18	4,60	0,50	Spurweite 2,35 m, Schild, Hammer, Greifer, Zange, Verstellausleger
	Kobelco SK 85 MSR / III	57	2x66	9,70	3,45	0,45	2,60	6,40	8,18	4,60	0,50	Spurweite 2,35 m, Schild, Hammer, Greifer, Zange, Verstellausleger
	Kobelco SK 85 MSR / IV	57	2x66	9,70	3,45	0,45	2,60	6,40	8,18	4,60	0,50	Spurweite 2,35 m, Schild, Hammer, Greifer, Zange, Verstellausleger
	Kobelco SK 85 MSR / V	57	2x66	9,70	3,45	0,45	2,60	6,40	8,18	4,60	0,50	Spurweite 2,35 m, Schild, Hammer, Greifer, Zange, Verstellausleger
	Kobelco SK140 SR LC	101	2x130	16,00	6,60	0,36	2,87	6,74	8,34	5,52	1,10	Schild 2,69 m, Hammer, Greifer, Zange
	Kobelco SK180 LC-10 / I	136	2x20 2x160	19,50	9,06	0,41	3,08	6,70	8,80	6,00	1,20	Hammer, Greifer, Zange, Brecherlöffel
	Kobelco SK180 LC-10 / II	136	2x20 2x160	19,50	9,06	0,41	3,08	6,70	8,80	6,00	1,20	Hammer, Greifer, Zange, Brecherlöffel
		New Holland E 215 B LC	160	2x220	23,50	10,60	0,52	3,03	7,03	9,75	6,70	1,60
Kobelco SK 260 SRNLC		169	2x220	28,50	12,20	0,52	3,18	8,33	9,85	6,65	1,80	Hammer, Greifer, Zange, Brecherlöffel
Kobelco SK 300 NLC-10		272	2x245 1x42,6 1x21	31,00	13,90	0,58	3,20	7,11	10,86	7,20	1,80	Hammer, Greifer, Zange, Brecherlöffel
Kobelco SK 350 NLC-11		290	2x294 1x42,6 1x21	37,50	18,10	0,67	3,42	7,37	11,06	7,56	2,30	Hammer, Greifer, Zange, Brecherlöffel
Mobilbagger		Liebherr A314 Litronic	122	230	16,00	6,50	---	3,12	6,95	8,70	5,35	0,90
	Liebherr A900 C	129	300	18,50	7,70	---	3,16	7,40	9,30	5,80	1,20	Schildabstützung, Hammer, Greifer, Zange, Brecherlöffel
Mobilbaggerlader	Schaeff SMB 2041	80	198	8,00	4,90	---	3,94	4,06	6,90	4,40	0,20	Klappschaufel 0,9m ³ , Schwenk-Humusschaufel, Greifer



	Typ	PS	Hydr.-Leistung (L/min)	Einsatz-Gew. (to)	Reißkraft (to) SAE	Bodendruck (kg/cm ²)	Kipplast (to)	Auskipphöhe (m)	Schaufel-/Schildbreite (m)	Schaufelvol.SAE (m ³)	sonstiges
	CAT D4G LGP-MOOR	82	---	8,60	---	0,28	---	---	3,15	---	Moorlaufwerk, 6-Wegeschild
	LIEBHERR PR 714	117	---	16,50	---	0,33	---	---	3,23	---	Moorlaufwerk, 6-Wegeschild, 3-Zahn-Heckaufreißer
	LIEBHERR PR 726	190		21,50		0,37			4,02		Moorlaufwerk, 6-Wegeschild, 3-Zahn-Heckaufreißer, Klappecken
Mobilbaggerlader	Schaeff SMB 2041	80	198	8,00	4,90	---	3,50	2,66	2,20	0,90	Anbaubagger s. Baggerliste
	Kramer Allrad 320	53	68	4,80	7,00	---	2,37	2,51	1,85	0,70	Klappschaufel und Kehrbesen
	Kramer Allrad 850	61	71	4,50	35 kN	---	3,42	2,52	1,89	0,85	Seitenkippschaufel und Kehrbesen
	LIEBHERR L506 Stereo	63	70	5,40	7,50	---	3,02	2,53	1,9	0,90	Seitenkippschaufel und Kehrbesen
	LIEBHERR L550	190	234	18,50	125	---	12,24	2,85	2,7	4,00	
	LIEBHERR L576 / I	272	290	24,30	190	---	19,56	3,18	3,00	4,50	
	LIEBHERR L576 / II	272	290	24,30	190	---	19,56	3,18	3,00	5,00	
	LIEBHERR L580 XPower	317	380	29,00	205	---	20,60	3,22	3,00	5,00	
Walzenzug	Hamm 3307 HT	93		7,10		---					Arbeitsbreite 1,68 m, Verdichtungskraft 195/168 kN



	Typ	PS	Hydr.-Leistung (L/min)	Einsatz-Gew. (to)	Reißkraft (to) SAE	Bodendruck (kg/cm ²)	Kipplast (to)	Auskipphöhe (m)	Schaufel-/Schildbreite (m)	Schaufelvol.SAE (m ³)	sonstiges
Kettendumper	Dumper Wacker Neuson DT 15	20	2 x 28	1,50		--		0,85	1,10	0,80	Arbeitsbreite 1,07 m, Drehkippmulde
Muldenkipper geländegängig 	VOLVO A30	280		22,50		---		2,2	3,00	21,00	
	VOLVO A25G	320		22,70		166		2,79	3,00	16,00	
	BELL B35 D / I	402		29,50		---		2,3	3,40	21,00	
	BELL B35 D / II	402		29,50		---		2,3	3,40	21,00	
Mobile Brechanlage	Brecher KOMPLET K-JC 704	74		13				2,68	2,60		Transportlänge: 5,65 m / Höhe: 2,65 m Arbeitslänge: 8,70 m



	Typ	Kennzeichen	PS	Nutzlast (to)	Fahrzeughöhe (m)	Ladehöhe (m)	Brückenvol. (m³)	Länge Tieflader (m)	Länge Tiefbett (m)	Breite Tieflader (m)	Transportbreite (m)	max.Zul.Höhe (m)	sonstiges
  	2-Achser: VOLVO FL280	UA 240	285	9,5	2,75	1,90	6,0						3-Seiten-Kipper Stahl
	MAN 8.180	UA 250	180	1,7	2,95	1,55	3,4						3-Seiten-Kipper mit Kran
	3-Achser: MAN 26.440	UA 300	440	13,0	3,50	2,35	10,5						vers. Container
	MAN 26.480	UA 350	480	14,5	3,50	2,50	11,3						3-Seiten-Kipper-Alu
	MAN 26.440	UA 430	440	13,0	3,50	2,35	10,5						vers. Container
	4-Achser: VOLVO FH460	UA 400	460	18,2	3,50	2,70	15,0						Hardox-Mulde
	VOLVO FMX460	UA 410	460	18,4	3,40	2,70	17,0						Hardox-Mulde
	VOLVO FH460	UA 415	460	17,5	3,50	2,60	14,0						Bordmatic 3-Seiten-Kipper
	VOLVO FH460	UA 420	460	18,0	3,40	2,75	14,8						Hardox-Mulde
	VOLVO FH460	UA 440	460	18,0	3,40	2,75	14,8						Hardox-Mulde
	MAN 35.460	UA 450	460	17,4	3,30	2,60	14,0						Bordmatic 3-Seiten-Kipper
	MAN 35.400	UA 455	440	17,5	3,30	2,60	14,0						Bordmatic 3-Seiten-Kipper
	MAN 35.440	UA 460	440	18,9	3,30	2,70	16,0						Hardox-Mulde
	MAN 35.400	UA 465	440	17,5	3,30	2,60	14,0						Bordmatic 3-Seiten-Kipper
	VOLVO FH460	UA 470	460	18,2	3,50	2,70	15,0						Hardox-Mulde
	MAN 35.440	UA 475	440	18,9	3,30	2,70	16,0						Hardox-Mulde
VOLVO FH460	UA 480	460	18,2	3,50	2,70	15,0						Hardox-Mulde	
VOLVO FH460	UA 490	460	18,2	3,50	2,70	15,0						Hardox-Mulde	


	Typ	Kennzeichen	PS	Nutzlast (to)	Fahrzeughöhe (m)	Ladehöhe (m)	Brückenvol. (m³)	Länge Tieflader (m)	Länge Tiefbett (m)	Breite Tieflader (m)	Transportbreite (m)	max.Zul.Höhe (m)	sonstiges	
Sattelzugmaschinen 	MAN 26.480	UA 350	480		3,50									
	VOLVO FH540	UA 520	550		3,55									
	VOLVO FH540	UA 570	550		3,55									
	VOLVO FH540	UA 590	550		3,55									
	VOLVO FH650	UA 650	660		3,80									
	VOLVO FH650	UA 670	660		3,55									
Kipp-Anhänger / Mulden 	2-Achs-Tandemkipper	UA 110		12,5	2,45	2,45	9,0						3-Seiten-Kipper Alu	
	2-Achs-Sattelkippaufleger	UA 521		26,0	3,15	3,10	24,0							Alu-Mulde
		UA 525		27,5	3,15	3,10	24,0							Alu-Mulde / Plane
		UA 533		26,0	3,15	3,00	26,0							Hardox-Mulde
		UA 545		27,5	3,15	3,10	24,0							Alu-Mulde
		UA 560		26,0	3,15	3,10	24,0							Alu-Mulde
		UA 565		27,5	3,15	3,10	24,0							Alu-Mulde / Plane
		UA 591		26,0	3,15	3,10	24,0							Alu-Mulde / Plane
		UA 660		27,5	3,15	3,10	24,0							Alu-Mulde / Plane



Fragen Sie uns für Ihren Transportbedarf an.
Gerne stellen wir Ihnen unsere Tieflader sowie Anhänger vor.

Ansprechpartner: Ralf Alex Tel.: (0 85 42) 96 04 - 11 Mobil: (0171) 8 85 70 60
Fax: (0 85 42) 96 04 - 25 E-Mail: ralf.alex@kwr-alex.de



Typ	Kennzeichen	Nutzlast (to)	max.Zuladungshöhe(m)	Transportbreite (m)	Länge Tiefbett (m)	Länge Tieflader (m)	Breite Tieflader (m)	Ladehöhe (m)	Fahrzeughöhe (m)	sonstiges
 <p>Sattel-Tiefbett-Tieflader</p>	2-Achser: Doll (absetzbarer Schwanenhals)	UA 580	27,84	3,80	3,00	9,00	16,00	2,55	0,20	2,50
	3-Achser: Langendorf (absetzbarer Schwanenhals)	UA 535	34,50	3,70	3,00	7,60	16,40	2,75	0,30	2,10
	3-Achser: Doll (absetzbarer Schwanenhals und Tiefbett ausziehbar)	UA 600	37,50	3,75	3,00	7,50 - 11,50	11,90-15,90	2,75	0,25	2,50
	3-Achser: Doll (absetzbarer Schwanenhals und Tiefbett ausziehbar)	UA 610	37,00	3,75	3,00	7,50 - 11,50	11,90-15,90	2,75	0,25	2,50
	4-Achser: Doll (mit Auffahrrampe und Ladefläche ausziehbar)	UA 540	49,50	3,20	3,00	8,80 - 12,00	12,66-15,86	2,70	0,82	3,35
	5-Achser: Faymonville (mit Auffahrrampe, Ladefläche ausziehbar und zu verbreitern)	UA 550	53,00	3,55	3,60	6,50 - 10,00	14,61 - 18,11 bzw. 17,22 - 20,72	2,74 - 3,20 bzw. 2,75 - 3,25	0,45	2,60



Fragen Sie uns für Ihren Transportbedarf an.
Gerne stellen wir Ihnen unsere Tieflader sowie Anhänger vor.

Ansprechpartner: Ralf Alex Tel.: (0 85 42) 96 04 - 11 Mobil: (0171) 8 85 70 60
Fax: (0 85 42) 96 04 - 25 E-Mail: ralf.alex@kwr-alex.de



	Typ	Kennzeichen	Nutzlast (to)	max.Zuladungshöhe(m)	Transportbreite (m)	Länge Tiefbett (m)	Länge Tieflader (m)	Breite Tieflader (m)	Ladehöhe (m)	Fahrzeughöhe (m)	sonstiges
Tandem-Tieflader-Anhänger	2-Achs-Tandem: Goldhofer	UA 260	8,00		2,55	--	6,30	2,55	0,80	2,85	
Transport von Kleingeräten	Tandem-Anhänger	UA 125	2,30	3,40	2,25	4,30	5,70	2,25	0,60	0,80	
	1-Achs-PKW-Anhänger	UA 55	1,10		1,69		3,72	1,69		1,20	



Datenblatt Abroll- Container 2023

Wir laden bei Ihnen ab – Sie können bequem und ohne Zeitdruck be- oder entladen – wir holen wieder ab.

Wählen Sie aus derzeit 20 **verschiedenen Containern** mit einem Ladevolumen von 10 bis 30 m³ bei 13 Tonnen Nutzlast.


Ansprechpartner: Ralf Alex

Tel.: (0 85 42) 96 04 - 11

Mobil: (0171) 8 85 70 60





Fax: (0 85 42) 96 04 - 25

E-Mail: ralf.alex@kwr-alex.de

	Container-Nummer	Nutzlast (to)	max.Zuladungshöhe(m)	Nutzhöhe (m)	Nutzbreite (m)	Transportbreite (m)	Nutzlänge (m)	sonstiges
Abroll-Container mit Maschinenrampe 	2	13,00	2,40	0,80	2,35	2,50	5,50	mit Maschinenrampe
	3	13,00	2,40	0,80	2,35	2,50	5,50	mit Maschinenrampe
	4	13,00	2,40	0,80	2,35	2,50	5,50	mit Maschinenrampe
	5	13,00	2,40	0,80	2,35	2,50	5,50	mit Maschinenrampe
	6	13,00	2,40	0,80	2,35	2,50	5,50	mit Maschinenrampe
	7	13,00	2,40	0,80	2,35	2,50	5,50	mit Maschinenrampe
	8	13,00	2,40	0,80	2,35	2,50	5,20	mit Maschinenrampe
	12	13,00	2,40	0,80	2,35	2,50	5,50	Maschinentransporter
	13	13,00	2,40	0,80	2,35	2,50	5,50	Maschinentransporter
	18	13,00	2,40	0,80	2,35	2,50	5,50	mit Maschinenrampe
	19	13,00	2,40	0,80	2,35	2,50	5,50	mit Maschinenrampe
	20	13,00	2,40	0,80	2,35	2,50	5,50	mit Maschinenrampe
	21	13,00	2,40	0,75	2,35	2,50	5,50	mit Pendelklappe (oben und unten pendelbar)
22	13,00	2,40	0,75	2,35	2,50	5,50	mit Pendelklappe (oben und unten pendelbar)	
23	13,00	2,40	0,75	2,35	2,50	5,50	mit Pendelklappe (oben und unten pendelbar)	



Datenblatt Abroll-Container 2023

	Container-Nummer	Nutzlast (to)	max.Zuladungshöhe(m)	Nutzhöhe (m)	Nutzbreite (m)	Transportbreite (m)	Nutzlänge (m)	sonstiges
Abroll-Container mit Seitenwand abklappbar 	9	13,00		0,40	2,45	2,50	6,00	Seitenwand abklappbar hohe Stirnwand
	15	13,00		0,60	2,45	2,50	6,00	hohe Stirnwand
Abroll-Container mit Flügeltüren 	1	13,00	2,40	0,80	2,35	2,50	5,10	Hardox Mulde mit Flügeltüren
	16	13,00	2,40	0,75	2,35	2,50	5,50	Hardox Mulde mit Flügeltüren
	17	13,00	2,40	0,75	2,35	2,50	5,50	Hardox Mulde mit Flügeltüren
Großraum-Abroll-Container 	10	13,00	2,40	2,00	2,35	2,50	6,00	silber
	14	13,00	2,40	1,80	2,35	2,50	5,50	rot
	11	13,00	2,40	1,80	2,35	2,50	5,50	rot
	24	13,00	2,40	2,00	2,35	2,50	6,00	rot
Abroll-Maschinentransporter 	0			0,40	2,35	2,50	6,00	Maschinentransporter mit Spurrinnen f. 8-to.-Baggertransport